

IMC TİP DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORULAR

ÜRÜN TİPİ

IMC DİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALV KAP.

ÜRÜN KODU

IMC-201.H

ÜRETİCİ FİRMA

I.T.C.C.

MALZEME

GALVANİZLİ ÇELİK

KAPLAMA

SICAK DALDIRMA GALVANİZ



FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

- * UL 1242, ANSI C80.6, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- * Çapaksız elektrik tesisat borularıdır.
- * Sıcak daldırma galvaniz kaplama özelliğidir.
- * Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- * Standart uzunlukları 3.05 mt olup, bir ucu manşonludur.

SERTİFİKALAR



MSM Kod	Üretici Kodu	Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Bağ. Boy Adedi
IMC-201.H	C-I00050	1/2"	16,76 x 20,70	1,97	0,92	10
IMC-202.H	C-I00075	3/4"	21,93 x 26,13	2,10	1,25	10
IMC-203.H	C-I00100	1"	28,07 x 32,77	2,35	1,77	5
IMC-204.H	C-I00125	1 1/4"	36,75 x 41,59	2,42	2,35	3
IMC-205.H	C-I00150	1 1/2"	42,74 x 47,82	2,54	2,89	3
IMC-206.H	C-I00200	2"	54,59 x 59,93	2,67	3,81	3
IMC-207.H	C-I00250	2 1/2"	64,95 x 72,52	3,81	6,57	2
IMC-208.H	C-I00300	3"	80,67 x 88,29	3,81	8,08	2
IMC-209.H	C-I00400	4"	105,82 x 113,44	3,81	10,42	1

Kullanım Alanları

Özellikle sanayi ve endüstriyel tesislerde, atölyelerde, gemilerde vb. nemli dahili ve harici ortamlarda kullanılır.

4" üstü boruların 6"e kadar olan ölçüleri için RSC borulara bakınız.

IMC TYPE THREADED GALVANIZED STEEL CONDUITS

PRODUCT TYPE

IMC TYPE GALVANIZED STEEL THREADED RIGID CONDUITS

PRODUCT CODE

IMC-201.H

MANUFACTURER

I.T.C.C.

MATERIAL

GALVANIZED STEEL

COATING

HOT-DIP GALVANIZED



GENERAL FEATURES:

- * Certified by UL 1242 and ANSI C80.6, GOST-R, EAC and CE.
- * Burr-free electrical installation conduits.
- * Made of hot-dip galvanized steel.
- * $\pm 5\%$ tolerance of all below mentioned physical characteristics.
- * Standard product length 3.05 m, has a coupling on one end.

CERTIFICATES



MSM Code	Manufacturer's Code	Size	Nominal Diameter (ID x OD, mm)	Nominal Wall Thickness (mm)	Weight (m/kg)	Quantity per Bundle (pcs)
IMC-201.H	C-I00050	1/2"	16,76 x 20,70	1,97	0,92	10
IMC-202.H	C-I00075	3/4"	21,93 x 26,13	2,10	1,25	10
IMC-203.H	C-I00100	1"	28,07 x 32,77	2,35	1,77	5
IMC-204.H	C-I00125	1 1/4"	36,75 x 41,59	2,42	2,35	3
IMC-205.H	C-I00150	1 1/2"	42,74 x 47,82	2,54	2,89	3
IMC-206.H	C-I00200	2"	54,59 x 59,93	2,67	3,81	3
IMC-207.H	C-I00250	2 1/2"	64,95 x 72,52	3,81	6,57	2
IMC-208.H	C-I00300	3"	80,67 x 88,29	3,81	8,08	2
IMC-209.H	C-I00400	4"	105,82 x 113,44	3,81	10,42	1

Usage Areas

Especially used in construction of industrial facilities, workshops, ships etc. Suitable for outdoor and indoor use and wet conditions. For sizes over 4" conduits up to 6" see RSC conduits.