

RSC TİP DIŞLI GALVANİZLİ ÇELİK BORULAR (AĞIR HİZMET TİPİ)

ÜRÜN TİPİ

RSC DIŞLI GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALV KAP.

ÜRÜN KODU

RSC-301

ÜRETİCİ FİRMA

PRO-STAR

MALZEME

GALVANİZLİ ÇELİK

KAPLAMA

SICAK DALDIRMA GALVANİZ



FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

- * UL 6, ANSI C80.1, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- * Çapaksız elektrik tesisat borularıdır.
- * Uzakdoğu orjinli olup ve bükülebilir özelliklidir.
- * Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm 5\%$ tolerans dahilindedir.
- * Standart uzunlukları 3.00 mt olup, bir ucu manşonludur.

SERTİFİKALAR



MSM Kod	Üretici Kodu	Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Bağ. Boy Adedi
RSC-301	RGD-050	1/2"	16,02 x 21,30	2,64	1,10	10
RSC-302	RGD-075	3/4"	21,26 x 26,70	2,72	1,40	10
RSC-303	RGD-100	1"	27,00 x 33,40	3,20	2,20	5
RSC-304	RGD-125	1-1/4"	35,44 x 42,20	3,38	3,10	5
RSC-305	RGD-150	1-1/2"	41,28 x 48,30	3,51	3,60	5
RSC-306	RGD-200	2"	52,88 x 60,30	3,71	4,90	3
RSC-307	RGD-250	2-1/2"	63,20 x 73,00	4,90	7,60	3
RSC-308	RGD-300	3"	78,48 x 88,90	5,21	9,80	2
RSC-309	RGD-400	4"	102,86 x 114,30	5,72	14,10	2
RSC-310	RGD-500	5"	128,86 x 141,30	6,22	19,00	1
RSC-311	RGD-600	6"	154,78 x 168,30	6,76	24,90	1

Kullanım Alanları

Özellikle ağır sanayide (demir ve çimento fab.), rafinerilerde, enerji santrallerinde ve exproof tesisat öngörülen tesislerde, yeraltında, dahili ve harici ortamlarda kullanılır.